



Pollmann



Neu im Pollmann-Sortiment

Klappladen-Feststeller mit Federriegel aus Edelstahl

Arretiert automatisch, verdeckte Montage im geöffneten Zustand

Anwendung

Für bodentiefe Klappläden und Klappläden im Obergeschoss

Vorteil

Bequeme Bedienung – kein Bücken oder Herauslehnen aus dem Fenster erforderlich

Montage

Befestigung des Riegels auf der Außenseite des Ladens,
wahlweise auf dem Rahmen oder bei großen Läden auf dem Querbalken

Befestigung des Winkels auf der Wand

Wahlweise horizontal oder vertikal montierbar

Federstärke einstellbar

Verschiedene Befestigungsvarianten



Pollmann

Pollmann & Sohn
GmbH & Co. KG Baubeschläge
Hagener Straße 63,
D-58566 Kierspe-Vollme

Telefon: 02359/9071-5
Telefax: 02359/9071-71
Internet: www.pollmann.de
e-mail: baubeschlaege@pollmann.de



Klappladen-Feststeller mit Federriegel aus Edelstahl

Arretiert automatisch, verdeckte Montage im geöffneten Zustand

Federriegel zum Einschrauben und Einkleben

geeignet für die Montage auf isolierten Außenwänden in Verbindung mit unserem Iso-Winkelanker oder Isolierputzanker

Befestigung **des Federriegels (am Klappladen durch Einschrauben)** mit Gewinde M6 x 20 mm

Befestigung **des Wandwinkels durch Einschrauben oder Einkleben** mit Gewinde M10 x 100 mm



Artikel-Nr.	Federriegel mm	Federstärke	Material	Preis br. Euro	VE	KG %	EAN-Code
2235006	Ø 6 x 300	einstellbar	V2A	27,71	1	20	217363

Set bestehend aus:

1 Federriegel mit 2 Gewinde M6, 1 Wandwinkel mit Gewinde M10

Federriegel zum Einschrauben und Aufschrauben

Befestigung **des Federriegels durch Einschrauben** mit Gewinde M6 x 20 mm

Befestigung **des Wandwinkels durch Aufschrauben**



Artikel-Nr.	Federriegel mm	Federstärke	Material	Preis br. Euro	VE	KG %	EAN-Code
2235016	Ø 6 x 300	einstellbar	V2A	22,20	1	16	217875

Set bestehend aus:

1 Federriegel mit 2 Gewinde M6, 1 Wandwinkel, 2 Schrauben 5x30 HR, 2 Dübel 6mm

Federriegel zum Anschrauben und Einkleben

geeignet für die Montage auf isolierten Außenwänden in Verbindung mit unserem Iso-Winkelanker oder Isolierputzanker

Befestigung **des Federriegels durch Anschrauben** mit Spanplattenschrauben

Befestigung **des Wandwinkels durch Einschrauben oder Einkleben** mit Gewinde M10 x 100 mm



Artikel-Nr.	Federriegel mm	Federstärke	Material	Preis br. Euro	VE	KG %	EAN-Code
2235106	Ø 6 x 300	einstellbar	V2A	25,07	1	21	217813

Set bestehend aus:

1 Federriegel, 2 Anschraubwinkeln, 4 Spanplattenschrauben 5x30 HR, 1 Wandwinkel mit Gewinde M10

Im Lieferumfang sind Holzschrauben für die Befestigung des Riegels enthalten. Für die Befestigung auf Aluminiumläden sind selbstschneidende Schrauben zu verwenden.

Federriegel zum Anschrauben und Anschrauben

Befestigung **des Federriegels durch Anschrauben** mit Spanplattenschrauben

Befestigung **des Wandwinkels durch Anschrauben**



Artikel-Nr.	Federriegel mm	Federstärke	Material	Preis br. Euro	VE	KG %	EAN-Code
2235116	Ø 6 x 300	einstellbar	V2A	20,43	1	14	220004

Set bestehend aus:

1 Federriegel, 2 Anschraubwinkeln, 4 Spanplattenschrauben 5x30 HR, 1 Wandriegel, 2 Schrauben 5x30 HR, 2 Dübel 6mm